



Samyung NF-560

5.6" Color GPS/Combo N560/NF560/F560

Samyung NF-560 adalah GPS Color Chartplotter dengan fungsi Fish-finder yang dilengkapi layar TFT 5.6 inci resolusi tinggi, dual frequency 50/200 kHz, serta output daya 600 W RMS yang mampu membedakan dasar laut hingga kedalaman 600 m. Dengan dukungan NAVIONICS® GOLD, memori internal 128 MB, slot SD card, serta antarmuka NMEA0183/NMEA2000, perangkat ini menghadirkan navigasi yang handal sekaligus deteksi target ikan yang akurat. Mode layar terbagi 4 (Chart, Data, Highway, Fish-finder) memberikan tampilan multi-fungsi yang praktis dan efisien.

Informasi Selengkapnya

 0821 9900 2018  Pernika.com

Fitur Utama

- Layar TFT LCD 5.6" resolusi tinggi, terlihat jelas di bawah sinar matahari
- Antena GPS internal/eksternal
- Mendukung NAVIONICS® GOLD (SD card)
- Memori internal 128 MB, dapat menyimpan/-mencetak data melalui SD card
- Tahan air dengan standar IPX7
- Pengoperasian mudah dengan menu berbasis ikon
- Mode layar terbagi 4 (Chart, Data, Highway, Fish-finder)
- Bracket pemasangan dapat diatur/dilepas sesuai kebutuhan
- Transduser dual frequency 50/200 kHz (dilengkapi sensor suhu air & kecepatan)
- Output daya tinggi 600 W RMS, kedalaman maksimum 600 m
- Mode fishfinder Auto/Manual + fungsi Pause/Playback
- Antarmuka NMEA0183 (AIS, NAVTEX, DSC, dll.)
- Antarmuka NMEA2000 (data repeater, fuel control)
- Mendukung multi-bahasa (Inggris, Cina, Rusia, Thai, Melayu, dll.)

Spesifikasi

Ukuran

164 mm (T) × 183 mm (L) × 74 mm (D)

Layar

5.6" diagonal, TFT color, 480 × 640 pixels

Catu Daya

10 – 34 V DC

13.8 V, 0.9A (tanpa backlight), 2A (maks, dengan backlight penuh)

Suhu Operasi

-10°C hingga 50°C

Alarm

Radius kedatangan, jangkar, XTE, bahaya, terlalu dangkal, terlalu dalam, ikan, suhu, perubahan suhu, baterai lemah, bahan bakar lemah (opsional), kehilangan sinyal DGPS, radar guard zone, AIS vessel berbahaya

Dukungan Chart

NAVIONICS® GOLD (via SD card)

Data Pengguna

- Waypoints: hingga 5.000 (nama alfanumerik max 8 karakter)
- Routes: 100 rute, hingga 100 titik tiap rute
- Tracks: 10 track (5.000 titik, berdasarkan waktu atau jarak)
- 216 chart datums, 1 map shift yang dapat ditentukan pengguna

Skala Chart

0.2 – 500 nm (bergantung chart), hingga 0.01 nm pada mode plotter

Antarmuka

NMEA0183 (4800 / 9600 / 38400 baud)

NMEA2000

Kedalaman Deteksi

0 – 1.500 m

Output Sonar

Hingga 600 W RMS

Dual frequency 50/200 kHz

Suhu

Rentang: 0 – 37.7°C

Resolusi: 0.1°C



PT Cipta Pernika Nusantara

Jl. Tebet Dalam IIIC No. 16C, Jaksel
(021) 2283 5024

 Pernika.com

 **pernika**